

Tillval för iCombi Pro och iCombi Classic



Bordsmodeller med vänsterhängd dörr

För att lättare komma åt ugnsutrymmet i vissa köksmiljöer kan du beställa bordsmodeller med höger- eller vänsterhängd dörr.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	3 741:-	3 741:-	3 741:-	3 741:-	3 741:-	-	-
iCombi Classic	-	3 741:-	3 741:-	3 741:-	3 741:-	-	-
CombiMaster Plus	3 741:-	-	-	-	-	-	-



Mobilt paket för bordsmodeller

Inhängningsställens ersätts av ett mobilt inhängningsställ med inskjutningsskenor. Anpassad transportvagn för säker och smidig beskickning och tömning av matlagningssystemet hittar du på sidan [▶ 23] och sidan [▶ 26].

Detaljerad information:

- Gejdervagn till tillbehör i Gastronorm- eller bakstandard (det finns flera gejdervagnar med olika många gejderspår)
- Inskjutningsskenor till transportvagn för bordsmodeller

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	3 133:-	3 823:-	4 384:-	5 285:-	-	-
iCombi Classic	-	3 133:-	3 823:-	4 384:-	5 285:-	-	-



Mobilt paket för Combi-Duo

Inhängningsställens ersätts av ett mobilt inhängningsställ med inskjutningsskenor. Anpassad transportvagn för säker och smidig beskickning och tömning av matlagningssystemet hittar du på sidan [▶ 15], sidan [▶ 23] såväl som sidan [▶ 17] och sidan [▶ 26].

Detaljerad information: (konfigureras efter matlagningssystemet)

- Gejdervagn till tillbehör i Gastronorm- eller bakstandard (det finns flera gejdervagnar med olika många gejderspår)
- Inskjutningsskenor till transportvagn för bordsmodeller

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	3 133:-	3 823:-	4 384:-	5 285:-	-	-
iCombi Classic	-	3 133:-	3 823:-	4 384:-	5 285:-	-	-



Integrerad fettuppsamling

Dropande fett i ugnsutrymmet samlas automatiskt och säkert upp i speciella uppsamlingskärl. För att du ska kunna använda tillvalet i matlagningssystem av modellerna 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1 behöver du följande tillbehör: Stativ II, stativ IV eller nivåutjämningskit krävs.

Detaljerad information:

- I kitet ingår: Fettuppsamlingstråg, rördelar och uppsamlingskärl
- Exakt vilka delar som ingår i kitet kan du se i databladet: Integrerad fettuppsamling

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	7 483:-	7 483:-	7 483:-	7 483:-	31 650:-	31 650:-
iCombi Classic	-	7 483:-	7 483:-	7 483:-	7 483:-	31 650:-	31 650:-

Tillbehör till integrerad fettuppsamling

60.73.309	Transportvagn för kantine med integrerad fettuppsamling (Combi-Duo och golvmodeller)	4 020:-
-----------	--	---------

Tillval för iCombi Pro och iCombi Classic



MarineLine för eldrivna modeller

För säker och effektiv användning av matlagningssystemet ombord på fartyg i sjögång.

Detaljerad information:

- Tipp- och glidsäkring av bordsmodeller (modell XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1) genom att skruva fast maskinen i fixerbara stativ. Alla tillgängliga stativ presenteras på sidan [► 19], sidan [► 21] och sidan [► 25]
- Fötter i rostfritt stål samt ett extra monteringskit för att skruva eller svetsa fast golvmodeller (modell 20-1/1, 20-2/1) så att de inte kan tippa eller glida
- Flexibelt inställbar dörrhållare för att dämpa rörelser när dörren öppnas och stängts samt låsa fast den öppen
- Specialkonstruerade inhängningsställ och gejdervagnar som säkerställer att matlagningstillbehöret inte oavsiktligt glider ut
- Uppfyller hygienkraven för USPHS
- Certifierad enligt Germanischer Lloyd

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	5 179:-	5 308:-	5 308:-	5 308:-	5 308:-	10 429:-	10 429:-
iCombi Classic	-	5 308:-	5 308:-	5 308:-	5 308:-	10 429:-	10 429:-
CombiMaster Plus	5 179:-	-	-	-	-	-	-

Tillbehör MarineLine

60.76.348	Ramningsskyddsgaller för högerhängd dörr, modell 6-1/1	3 710:-
60.76.350	Ramningsskyddsgaller för vänsterhängd dörr, modell 6-1/1	3 710:-
60.76.353	Ramningsskyddsgaller för högerhängd dörr, modell 10-1/1	4 400:-
60.76.355	Ramningsskyddsgaller för vänsterhängd dörr, modell 10-1/1	4 400:-
60.76.351	Ramningsskyddsgaller för högerhängd dörr, modell 6-2/1	4 620:-
60.76.352	Ramningsskyddsgaller för vänsterhängd dörr, modell 6-2/1	4 620:-
60.76.356	Ramningsskyddsgaller för högerhängd dörr, modell 10-2/1	5 420:-
60.76.412	Ramningsskyddsgaller för vänsterhängd dörr, modell 10-2/1	5 420:-
60.76.413	Ramningsskyddsgaller för dörr, modell 20-1/1	6 170:-
60.76.414	Ramningsskyddsgaller för dörr, modell 20-2/1	8 040:-

SecurityLine

Särskild skyddsutrustning ger ett skydd mot skadegörelse och felaktig användning. Endast matlagningssystem med högerhängd dörr.

Detaljerad information:

- Låsbar manövreringspanel
- Låsbar ugnsdörr i säkerhetsutförande med integrerat galler i rostfritt stål
- Gejdervagn med sänkbart handtag till modell 20-1/1 och 20-2/1
- Låsbar handdusch och Care-låda till modell 20-1/1 och 20-2/1



	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	11 201:-	11 201:-	11 201:-	11 201:-	25 476:-	25 476:-
iCombi Classic	-	11 201:-	11 201:-	11 201:-	11 201:-	25 476:-	25 476:-

Tillval för iCombi Pro och iCombi Classic



HeavyDutyLine

Matlagningssystemen i HeavyDutyLine-utförande är avsedda för användning under krävande förhållanden som miljöer med hög temperatur, långa drifttider och kraftig mekanisk belastning och passar särskilt bra i exempelvis stora produktionskök.


Detaljerad information:

- Metallelement som skyddar manövreringspanelen, inställningsvredet osv.
- Förstärkt gejdervagn till modell 20-1/1 och 20-2/1
- Extern USB-kärntemperaturnål (i stället för intern kärntemperaturnål)
- Kan även kompletteras med tillbehör som ramningsskydd till dörr och sidoväggar

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	5 519:-	5 519:-	5 519:-	5 519:-	11 435:-	11 879:-
iCombi Classic	-	5 519:-	5 519:-	5 519:-	5 519:-	11 435:-	11 879:-

Tillbehör HeavyDutyLine

60.76.106	Ramningsskydd 6-1/1, 10-1/1. Enbart tillsammans med stativ II	10 200:-
60.76.354	Ramningsskydd 6-2/1, 10-2/1. Enbart tillsammans med stativ II	12 700:-
60.76.367	Ramningsskydd vänster sida 20-1/1	7 630:-
60.76.361	Ramningsskydd höger sida 20-1/1	6 490:-
60.76.292	Ramningsskydd vänster sida 20-2/1	8 980:-
60.76.112	Ramningsskydd höger sida 20-2/1	7 480:-
60.76.348	Ramningsskyddsgaller för högerhängd dörr, modell 6-1/1	3 710:-
60.76.350	Ramningsskyddsgaller för vänsterhängd dörr, modell 6-1/1	3 710:-
60.76.353	Ramningsskyddsgaller för högerhängd dörr, modell 10-1/1	4 400:-
60.76.355	Ramningsskyddsgaller för vänsterhängd dörr, modell 10-1/1	4 400:-
60.76.351	Ramningsskyddsgaller för högerhängd dörr, modell 6-2/1	4 620:-
60.76.352	Ramningsskyddsgaller för vänsterhängd dörr, modell 6-2/1	4 620:-
60.76.356	Ramningsskyddsgaller för högerhängd dörr, modell 10-2/1	5 420:-
60.76.412	Ramningsskyddsgaller för vänsterhängd dörr, modell 10-2/1	5 420:-
60.76.413	Ramningsskyddsgaller för dörr, modell 20-1/1	6 170:-
60.76.414	Ramningsskyddsgaller för dörr, modell 20-2/1	8 040:-



Säkerhetsspärr

Säkerhetsspärren till dörren förhindrar att ugnsdörren öppnas hastigt och skyddar därmed mot skållningsskador orsakade av het ånga.

Detaljerad information:

- Ugnsdörren på bordsmodeller öppnas genom att använda handtaget i två steg
- Ugnsdörren på golvmodeller öppnas genom att även trycka ner en pedal

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	655:-	655:-	655:-	655:-	655:-	1 649:-	1 649:-
iCombi Classic	-	655:-	655:-	655:-	655:-	1 649:-	1 649:-
CombiMaster Plus	655:-	-	-	-	-	-	-

Läsbar manövreringspanel

En robust, i princip oförstörbar, skyddslucka i plast (LEXAN) med integrerat lås skyddar mot skadegörelse. Endast matlagningssystem med högerhängd dörr.



	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	5 589:-	5 589:-	5 589:-	5 589:-	5 589:-	5 589:-
iCombi Classic	-	5 589:-	5 589:-	5 589:-	5 589:-	5 589:-	5 589:-

Tillval för iCombi Pro och iCombi Classic



MobilityLine

Specialtillbehör för mobil användning vid catering eller banketteevenemang.

Detaljerad information:

- Till bordsmodeller 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1 och 10-2/1: Stativ II MobilityLine med 14 par skenor Öppen på två sidor, med sidoväggar, förstärkt i sidorna. Fyra hjul av rostfritt stål med Ø 200 mm. Förvaringshylla med byglar som ramningskydd
- För golvmodeller 20-1/1 och 20-2/1: Körbar grundram med fyra hjul i rostfritt stål och parkeringsbroms

60.31.164	Stativ II, version MobilityLine modell 6-1/1, 10-1/1	21 720:-
60.31.165	Stativ II, version MobilityLine modell 6-2/1, 10-2/1	24 850:-
60.21.334	Körbar grundram 20-1/1	22 940:-
60.22.496	Körbar grundram 20-2/1	22 940:-



Skyddsglas för kontrollpanel

Ihopfällbart ramningskydd i krossäker plast (LEXAN) för manövreringspanelen.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	2 105:-	2 105:-	2 105:-	2 105:-	2 105:-	2 105:-
iCombi Classic	-	2 105:-	2 105:-	2 105:-	2 105:-	2 105:-	2 105:-



Matlagningssystem av modell XS 6-2/3 med förmonterad UltraVent eller UltraVent Plus

Med en förmonterad ventilationskåpa går det extra snabbt och enkelt att installera matlagningssystem av modellen XS 6-2/3 i köket.

	UltraVent, förmonterad på XS 6-2/3	UltraVent Plus, förmonterad på XS 6-2/3
iCombi Pro	28 860:-	44 190:-
CombiMaster Plus	28 860:-	44 190:-

Anslutning till energioptimeringssystem

Gränssnitt för direkt anslutning av matlagningssystemet till energioptimeringsanläggningar.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	666:-	666:-	666:-	666:-	666:-	666:-	666:-
iCombi Classic	-	666:-	666:-	666:-	666:-	666:-	666:-
CombiMaster Plus	666:-	-	-	-	-	-	-

Anslutning till driftkontrollsystem/potentialfria kontakter

Gränssnitt för direkt anslutning av matlagningssystemet till driftkontrollsystem eller styrning av extern utrustning som t.ex. fläktar.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	666:-	666:-	666:-	666:-	666:-	666:-	666:-
iCombi Classic	-	666:-	666:-	666:-	666:-	666:-	666:-
CombiMaster Plus	666:-	-	-	-	-	-	-

Ethernet-gränssnitt

Ethernet-gränssnittet (RJ45) används för att ansluta en nätverkskabel till matlagningssystemet. På så sätt kan matlagningssystemet anslutas till ConnectedCooking.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	●	●	●	●	●	●	●
iCombi Classic	-	585:-	585:-	585:-	585:-	585:-	585:-
CombiMaster Plus	585:-	-	-	-	-	-	-

Tillval för iCombi Pro och iCombi Classic

WLAN- och Ethernet-gränssnitt

Flexibelt tillval för anslutning av matlagningssystemet via ett trådlöst nätverk (standarden IEEE 802.11) eller med nätverkskabel (RJ45). På så sätt kan matlagningssystemet anslutas till ConnectedCooking.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	●	●	●	●	●	●	●
iCombi Classic	-	702:-	702:-	702:-	702:-	702:-	702:-

● Standard | ○ Tillval | – Ej kompatibel